



## Technische Daten

| Software                    |  |
|-----------------------------|--|
| Betriebssysteme             | Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista   |
| Software Eigenschaften      | Multi-Frequenzanalyse; Automatische Übersichtsmessung; GPS Unterstützung; 2D/3D Korrelationsanalyse; Speicherung von Geräuschdaten; Integriertes Skizzenprogramm; Multikorrelation; Korrelations-Qualitäts-Analyse (CQA); FFT-Analyse; Geschwindigkeitsmessung; Protokollfunktionen; 10 Rohrabschnitte |
| <b>Funksender PT-3 A/B</b>  |  |
| Sensor                      | Piezosensor mit aktivem Verstärker (Standard) / Hydrophon (optional)   |
| Anzeige                     | Ein/Aus-LED<br>Geräuschpegel-LED-Leiste  |
| Betriebs-/Ladezeit          | min. 12 Std.   |
| Versorgung                  | Extern 12V DC / 230 V AC   |
| Schnittstellen              | Sensor/Hydrophon, Funk-Antenne   |
| Schutzklasse                | IP 65  |
| Betriebstemperatur          | -20 °C ... +60 °C  |
| Maße (ohne Tragegriff)      | Ø 125 x 111 mm   |
| Gewicht (ohne Sensor)       | 0,9 kg   |
| <b>Multisensor COR MS-3</b> |  |
| Sensoren                    | Piezosensoren mit aktivem Verstärker   |
| Adapter                     | Magnetadapter  |
| Stromversorgung             | interner Li-Ion Akku, induktiv aufladbar   |
| Maße                        | Ø 45 x 115 mm  |
| Gewicht                     | 0,4 kg   |
| Schutzklasse                | IP 68  |



## Bestellinformationen

| Produkt                               | Beschreibung   | Artikelnummer |
|---------------------------------------|--|---------------|
| <b>C-3 Standard Set bestehend aus</b> |  |               |
|                                       | Korrelator, 2x Power Transmitter, 2x PAM CORR-2 (Aktives Universalmikrofon Piezosensor), Koffer, Ladegerät, KFZ-Ladeadapter 3,5m, Stereokopfhörer, Verlängerungsstab für PAM T-2/U, 2x Nylon-Flechtschnur 3mm blau, Verbindungskabel (Ausgang USB), CorreluxView (PC-Software)   | 1006550       |
| <b>C-3 Pro Set</b>                    |  |               |
|                                       | Korrelator, 2x Power Transmitter, 3x Correlux Multisensor, 2x PAM CORR-2 (Aktives Universalmikrofon Piezosensor), Koffer, Ladegerät, KFZ-Ladeadapter 3,5m, Stereokopfhörer, Verlängerungsstab für PAM T-2/U, 3x Nylon-Flechtschnur 3mm blau, Verbindungskabel (Ausgang USB), CorreluxView (PC-Software), Etikettensatz, 3x Dreifußadapter, 3x Magnet-Winkeladapter + Montageset  | 1006551       |
| <b>C-3 ProPlus Set</b>                |  |               |
|                                       | Korrelator, 2x Power Transmitter, 8x Correlux Multisensor, 2x PAM CORR-2 (Aktives Universalmikrofon Piezosensor), Koffer, Ladegerät, KFZ-Ladeadapter 3,5m, Stereokopfhörer, Verlängerungsstab für PAM T-2/U, 8x Nylon-Flechtschnur 3mm blau, Verbindungskabel (Ausgang USB), CorreluxView (PC-Software), Etikettensatz, 8x Dreifußadapter, 8x Magnet-Winkeladapter + Montageset, | 1006552       |
| <b>Erweiterungssets</b>               |  |               |
| <b>PAM W-2 Set</b>                    |  |               |
|                                       | Windgeschütztes Bodenmikrofon ohne Zubehör VL von PAM > HLE 500 / 5000, Tragestab Dreifuss - Adapter für PAM W-2, Verbindungsleitung zw. PAM W-2 und Correlux P-2  | 1009211       |
| <b>PAM HYDRO-3 Set</b>                |  |               |
|                                       | 2x Piezohydrophon, 2x Adapter für UF-Hydrant, 2x Entlüftungsschlauch, 2x Verbindungskabel, 2x Storzkupplung (Gr. C Rohringengewinde G1 1,5") 2x GEKA-Kupplung (Innengewinde G1 1,5"), Transportkoffer  | 1007009       |
| <b>PAM HYDRO-2 Set</b>                |  |               |
|                                       | 2x PAM HYDRO-2, 2x AD HYDRO-2, 2x Verbindungsleitung, 2x Entlüftungsschlauch, 2x Storzkupplung (B, PN 16) 2x GEKA G11 Außen G1 1,5", Transportkoffer 2x Reduziermuffe (Alu Innengewinde G1/G2 - 1,5"/2,0")   | 118303592     |
| <b>Zubehör</b>                        |  |               |
| AD S-20                               | Schieberadapter 20mm   | 810000357     |
| AD S-42                               | Schieberadapter 42mm   | 810000358     |
| VK 100                                | Verbindungskabel   | 118302742     |
| VK 98                                 | Verbindungskabel PAM CORR-2  | 108301284     |
| LOG GPS                               | GPS-Modul, Commander LOG CDR-3   | 118303791     |
| PAM CORR T-3                          | A/B Hochtemperatursensor -130°C (2 St. notwendig)  | 1007108       |

### SebaKMT

Megger Germany GmbH · Dr.-Herbert-Iann-Str.6 · D-96148 Baunach

Tel. +49 95 44 - 6 80 · Fax +49 95 44 - 22 73

sales@sebakmt.com · [www.sebakmt.de](http://www.sebakmt.de)

**sebaKMT**  
by Megger®